

FL(R)N36-12 SF6负荷开关/熔断器组合订货规范

用户务必确认对本产品技术资料已有详细了解，并根据产品将来使用场合按“订货规范”表订货。

(请在□打√)

用户单位		订货日期	
规格型号	型号	<input type="checkbox"/> FLN36-12 / <input type="checkbox"/> FLN36-12D	
	额定电流	630A	
	相间距	210mm	
标准附件	操作机构	K型单簧手动机构(CT1)	
	门联锁装置		
	挂锁装置		
	压力表		
选择附件	电动机 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> AC 220V / <input type="checkbox"/> DC 220V / <input type="checkbox"/> AC 110V / <input type="checkbox"/> DC 110V	
	操作机构	A型双簧机构 <input type="checkbox"/>	
	分励辅助 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> AC 220V / <input type="checkbox"/> DC 220V / <input type="checkbox"/> AC 110V / <input type="checkbox"/> DC 110V	

用户单位		订货日期	
规格型号	型号	<input type="checkbox"/> FLRN36-12 / <input type="checkbox"/> FLRN36-12D	
	额定电流	125A	
	相间距	210mm	
标准附件	操作机构	A型双簧手动机构(CT2)	
	门联锁装置		
	挂锁装置		
	脱扣器装置		
	熔断器装置		
	下接地装置		
	压力表		
选择附件	电动机 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> AC 220V / <input type="checkbox"/> DC 220V / <input type="checkbox"/> AC 110V / <input type="checkbox"/> DC 110V	
	分励辅助 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> AC 220V / <input type="checkbox"/> DC 220V / <input type="checkbox"/> AC 110V / <input type="checkbox"/> DC 110V	
	配柜375mm <input type="checkbox"/>		
	备注		

注：1. 选择附件为收费项目。2. 两台机构配一个手动操作手柄。3. K型单簧机构无分励线圈。